

## DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr 1178\_PH

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:                      | 1178 (PAVELE DE BETON <b>AUTOBLOC 6, negru</b> , fara cant)                                                                                                                                                                                             |
| 2. Utilizarea preconizată:                                          | Pentru utilizari la interior,incluzand incinte de circulatie publica,utilizari exterioare si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor                                                                                |
| 3. Fabricant:                                                       | S.C. FLOREA GRUP S.R.L.<br>Sediu social: B-dul Horea, nr. 2<br>Fabrica Prefabricate: Platforma Industrială Florea Grup,<br>Sat Strejnicu, Com. Tîrșorul Vechi, DN1 A KM62+200,<br>Jud. Prahova, tel: +40 244 704 342<br>e-mail: office-ph@floreagrup.ro |
| 4. Reprezentant autorizat:                                          | Nu este cazul                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: | Sistemul 4                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. Standard Armonizat:                                              | SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004/AC:2006                                                                                                                                                                                                                |

7. Performanța declarată:


| Caracteristici esențiale                                                | Performanța declarată                                                                                                                                 | Standard de referință   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Abateri dimensionale:                                                   | Clasa 2 marcare K                                                                                                                                     | SR EN 1338:2004/AC:2006 |
| Rezistenta la intindere prin despicare:                                 | Rezistenta T a nu mai mult de una dintre pavele este mai mica de 3.6 MPa dar nu mai mica de 2.9 MPa si sarcina de rupere nu este mai mica de 250 N/mm |                         |
| Rezistenta la uzura:                                                    | Clasa 4 marcare I<br>$\leq 18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$                                                                                      |                         |
| Absorbtia de apa:                                                       | Clasa 2 marcare B<br>$\leq 6$ ca medie                                                                                                                |                         |
| Rezistenta la inghet-dezghet cu saruri de dezghet (kg/m <sup>2</sup> ): | Clasa 3 marcare D<br>$\leq 1,0$ ca medie cu nicio valoare individuala $>1,5$                                                                          |                         |
| Rezistenta la alunecare / derapare:                                     | NPD                                                                                                                                                   |                         |
| Reactia la foc:                                                         | Clasa A1 dupa reactia la foc fara incercare                                                                                                           |                         |

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

**BOGDAN MATEESCU**, Responsabil controlul producției in fabrică:




Locul emiterii: Strejnicu, Jud. Prahova.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 01.07.2020.