

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr 1181_AB

| | |
|---|---|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip: | 1181 (PAVELE DE BETON AUTOBLOC 8, rosu , cu cant) |
| 2. Utilizarea preconizată: | Pentru utilizari la interior,incluzand incinte de circulatie publica,utilizari exterioare si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor |
| 3. Fabricant: | S.C. FLOREA GRUP S.R.L. Sediul social: B-dul Horea, nr. 2 Fabrica Prefabricate: Str. Pietrar, nr. 20, Alba Iulia tel: +40 258 842 275, fax: +40 258 842 295 e-mail: office@floreagrupo.ro |
| 4. Reprezentant autorizat: | Nu este cazul |
| 5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: | Sistemul 4 |
| 6. Standard Armonizat: | SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004/AC:2006 |
| 7. Performanța declarată: | |

| Caracteristici esențiale: | Performanța declarată | Standard de referință |
|---|---|-------------------------|
| Abateri dimensionale: | Clasa 2 marcare K | SR EN 1338:2004/AC:2006 |
| Rezistența la întindere prin despicare: | Rezistența T a nu mai mult de una dintre pavele este mai mica de 3.6 MPa dar nu mai mica de 2.9 MPa și sarcina de rupere nu este mai mica de 250 N/mm | |
| Rezistența la uzura: | Clasa 4 marcare I ≤ 18000 mm ³ /5000 mm ² | |
| Absorbția de apă: | Clasa 2 marcare B ≤ 6 ca medie | |
| Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghet (kg/m ²): | Clasa 3 marcare D ≤ 1,0 ca medie cu nicio valoare individuala >1,5 | |
| Rezistența la alunecare / derapare: | NPD | |
| Reacția la foc: | Clasa A1 după reacția la foc fără încercare | |

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
DALCOS VASILE, Responsabil controlul producției în fabrică:




Locul emiterii: Alba Iulia.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 10.02.2020.