

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 1567_PH

- | | |
|---|--|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip: | 1567 (DALE DE BETON ROCA MIX 4.30, gri antic , cu cant) |
| 2. Utilizarea preconizată: | Pentru utilizări la interior, incluzând incinte de circulație publică, utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor. |
| 3. Fabricant: | FLOREA GRUP SRL
Fabrica Prefabricate: Sat Strejnicu, Com. Tîrșorul Vechi,
DN1 A KM62+200, Jud. Prahova, tel: +40 244 704 342
e-mail: office-ph@floreagrup.ro |
| 4. Reprezentant autorizat: | Nu este cazul. |
| 5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: | Sistemul 4 |
| 6. Standard Armonizat: | SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006 |
| 7. Performanța declarată: | |

Caracteristici esențiale	Performanța declarată		Standard de referință
Dimensiuni (cm):	20x10x4; 20x20x4; 30x20x4		SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC :2006
Abateri dimensionale:	Clasa 1 marcare N		
Abateri de la planeitate și curbură:	Convexitate maxima : 1.5 mm pt dale de 30 cm	Concavitate maxima : 1.0 mm	
Rezistența la încovoiere:	Clasa 1 marcare S Rezistența la încovoiere caracteristică 3,5 MPa dar nu mai mică de 2,8 MPa		
Rezistența la uzură:	Clasa 4 marcare I ≤ 18000 mm ³ /5000 mm ²		
Absorbția de apă (% din masa):	Clasa 2 marcare B ≤ 6 ca medie		
Rezistența la îngheț-dezgheț cu săruri de dezgheț(kg/m²):	Clasa 3 marcare D ≤ 1,0 ca medie cu nicio valoare individuală >1,5		
Conductivitate termica	NPD		
Emisie de azbest	Nu conține		
Rezistența la alunecare / derapare:	corespunzătoare		
Reacția la foc:	Clasa A1 după reacția la foc fără încercare		

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

RISTEA DORIN ANDREI, Responsabil controlul producției în fabrică:




Locul emiterii: Strejnicu, Jud. Prahova.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 01.02.2023.