

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 18 din 06.04.2022



1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Elemente prefabricate din beton PAVELE

GRANIT 60 . Dimensiuni (mm): **98 x 98 x 60**. Culoare : Negru Cl, Alb Lotul nr. **10** din data: **04.04.2022 ÷ 05.04.2022**

Beneficiar , Cantitate , Document de expeditie nr./data

Data la care elementele de pavaj sunt apte pentru utilizare: **DUPĂ 28 DE ZILE DE LA FABRICAȚIE.**

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

PAVELE DE BETON sunt destinate separării suprafețelor care au același nivel sau nivele diferite pentru o delimitare fizică sau vizuală sau o limitare și separare între suprafețele supuse la diferite feluri de circulație .

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

S.C.WISE PAVAJE SRL - Sediul social și loc de producție: Localitatea: Rm.Vâlcea, Str. Căzănești Nr. 204, Jud. VÂLCEA, RO 26449268
Tel./Fax: 0250 772 747, E-mail: wiseprod@gmail.com.

4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: NU ESTE CAZUL.

5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: Sistem 4.

6a. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

SR EN 1338:2004/AC:2006 - Pavele de beton. Condiții și metode de încercări.

6b. Evaluare tehnică europeană: NU ESTE CAZUL.

7. Performanța declarată

CARACTERISTICI ESENȚIALE	PERFORMANȚA	SPECIFICAȚIILE TEHNICE ARMONIZATE
Utilizare preconizată	Pavări la interior și/sau exterior,	SR EN 1338:2004 / AC:2006
Reacția la foc	Clasa A1	
Performanță la foc exterior	Corespunzătoare	
Emisie de azbest	Nu conține azbest în rețeta de fabricație	
Rezistența la rupere (Mpa)	Conformă. (Conf. SR EN 1338 pct.5.3.3. privind Rezistența la întindere prin despicare a pavelor , se îndeplinesc cumulativ următoarele: - Rezistența la întindere prin despicare $\geq 3,6$ Mpa. - Încărcarea de rupere ≥ 250 N/mm ²)	
Rezistența la alunecare / derapare	Corespunzătoare	
Conductivitate termică	1,2 [W / (mK)]	
Durabilitatea rezistenței - Rezistența la acțiunea factorilor climatici	- Clasa 2 - pentru absorbția de apă - Clasa 3 - pentru rezistența la îngheț -dezgheț	
Rezistența la uzură (abraziune) H ; I.	Măsurate alternativ conform cu metoda de încercare descrisă în Anexa H. - Marcare H ; Clasa 3 – $\leq 20\ 000$ mm³ / 5 000 mm² - Marcare I ; Clasa 4 – $\leq 18\ 000$ mm³ / 5 000 mm²	

8. Documentație tehnică: Pavelele de beton sunt realizate prin vibropresare, în două straturi (strat de rezistență și strat de uzură), colorate sau necolorate.

- Denumirea și adresa laboratorului care efectuează încercările:
 - **Controlul producției în fabrică** se efectuează în laborator propriu . Laboratorul dispune de proceduri de lucru, proceduri de sistem, aparatură și personal calificat competent, cu experiența și cunoștințele adecvate, care lucrează în conformitate cu sistemul de management al laboratorului.
 - **Încercările de tip inițiale și ulterioare** se efectuează prin Subcontractarea încercărilor de Laborator **PROCEMA CERCETARE** București, Bulevardul Preciziei, nr. 6, sector 6.

✦ **MENȚIONĂM CĂ PRODUSUL ESTE ÎNSCRIS în Registrul Unic al produselor pentru construcții a căror conformitate a fost atestată - Anexa 1. Familia 1.30, Poziția 25.**

Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu regulamentul UE 305/2011 pe răspunderea exclusivă a fabricantului SC WISE PAVAJE SRL

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Numele și prenumele: **STĂNCIUCU MARIAN**

Funcție: **Director General**

Semnătura:

Locul și data emiterii: **SC WISE PAVAJE SRL 31.07.2014.**

Str. Căzănești nr. 204, 240002 - Râmnicu Vâlcea

0250.772.747 | office@wise.ro | www.wise.ro



Garanția. WISE PAVAJE SRL asigură elementelor prefabricate (pavele și borduri) garanția de 5 ani de la data achiziționării cu cond respectării de către beneficiar a prescripțiilor de manipulare, transport, depozitare și conservare specificate, cât și recomandările pentru montaj și întreținere. Durata medie de utilizare a pavelor și bordurilor produse de WISE PAVAJE SRL este de 30 de ani.

Fenomene care pot să apară

• **Diferențe de culoare și structură**

Variațiile în uniformitatea culorii pot fi cauzate de variațiile inevitabile în nuanțele și caracteristicile materiilor prime (ciment, agregate, colorant oxid) și reliefate în variații ale întăririi, și nu se consideră semnificative.

Produsele din beton colorate conțin coloranți rezistenți la acțiunea razelor ultraviolete ale soarelui.

Influențele cauzate de uzură sau de factorii naturali ai mediului (intemperii) de-a lungul timpului pot duce la modificări de culoare și modificarea structurii de suprafață al pavajelor, (dacă parțial unele suprafețe sunt la umbră și altele supuse intemperiei). În timp diferențele posibile se uniformizează datorită utilizării. Pentru a obține o mai bună uniformizare a suprafeței pavate, recomandăm ca în timpul montajului să fie folosite pave din mai mulți palet, și din mai multe rânduri.

Din punct de vedere tehnic diferențe de culoare și de structură nu pot fi evitate. Aceste diferențe nu afectează performanțele de rezistență al pavelor sau bordurilor, și de aceea nu pot constitui obiectul unor eventuale reclamații.

Menționăm că monstra din expoziție servește numai ca ajutor de orientare în vederea luării deciziei personale.

• **Decolorări**

În unele cazuri datorită efectelor acțiunii intemperiei naturale și mediului înconjurător pe suprafața pavelor pot apărea decolorări ușoare. Variații în culoarea consistentă a produselor din beton poate fi cauzată prin variații inevitabile la umbră și proprietăți ale materiilor prime sau prin variații greutate. Conform standardelor în vigoare, acestea nu sunt considerate semnificative privind calitatea pavajelor, fapt pentru care nu pot constitui motiv de reclamație.

• **Fenomenul de eflorescență.**

La elementele de pavaj poate să apară fenomenul de eflorescență - pete albicioase pe suprafața pavajului. Eflorescențele sunt eliminări de carbonat reacție chimică a cimentului nehidratat în prezența apei și a dioxidului de carbon. După o perioadă de 1-2 ani fenomenul de eflorescență dispare.

Petele deschise la culoare sau petele gri care se formează uneori pe suprafața produselor din beton reprezintă eflorescențe cauzate de conținut substanțelor din materiile prime. Suprafața respectivă poate fi curățată cu un agent de curățare special conceput în acest scop (agenți de curățare întreținere, pete de var și ciment). Eflorescențele sunt naturale și apar pe toate suprafețele de beton, calitatea produselor nu este afectată de ace eflorescențe fapt pentru care nu pot constitui un motiv de reclamație.

Când apare eflorescența, aceasta nu deteriorează performanțele pavelor sau bordurilor în utilizare, și nu se consideră semnificativă.

Eflorescențele și diferențele de culoare nu reprezintă deficiențe de calitate, nu influențează performanțele produsului și nu fac obiect garanției.

• **Micro-fisurile.**

Micro-fisurile de suprafață sau așa numitul fenomen „pânză de păianjen”, pot apărea în cazuri izolate. Nu se pot vedea cu ochiul liber pe produsul uscat doar dacă suprafața este ușor umedă. Acest tip de micro-fisuri nu influențează calitatea pavajelor și nu fac obiectul garanției.

Defecte care pot să apară datorită manipulării pavelor sau montajului defectuos

• **Deteriorarea suprafeței pavelor și bordurilor.**

Dacă în procesul de manipulare al pavelor și bordurilor se folosesc unelte ascuțite sau se freacă un produs (pavă, bordură) pe suprafața celui produs se produce deteriorarea suprafeței. Acest aspect nu reprezintă un defect al produsului ci modul defectuos de manipulare, și nu face obiect garanției.

• **Fisurarea muchiilor.**

La pavajele care sunt montate cu rosturi realizate defectuos, sub limita recomandată sau pe o infrastructură care nu prezintă o rezistență adecvată solicitările la care sunt supuse, pot apărea tensiuni suplimentare ale marginilor. Rezultatul constă în ruperea marginilor. Acest aspect nu reprezintă defect al produsului, ci un defect al infrastructurii, adică al modului de pregătire al stratului suport și modalității de montare, și nu fac obiectul garanției

Pierderea garanției poate surveni și în situațiile următoare:

- Transportul pavelor și bordurilor în vrac, descărcarea acestora prin basculare sau aruncare precum și producerea de șocuri în timp transportului;
- Lucrări de proiectare sau montaj defectuos;
- Pavarea cu pavele și borduri pe fundații înghețate;
- Deteriorarea suprafeței pavajului prin utilizarea aparatelor de curățat care emit aer, apă sau abur sub presiune.
- Folosirea mașinilor de măturat cu aspirare, mai devreme de un an de la executarea pavajului.
- Utilizarea materialelor agresive în scopul curățării sau dezghețării suprafețelor pavate.
- Folosirea uneltelor metalice (lopeți, târnăcoape sau răngi) în scopul înlăturării zăpezilor și poleiului format în timpul iernii pe suprafețe pavate cu pavele de beton, precum și folosirea clorurii de sodiu ca agent de dezghețare (dezăpezire);
- Deteriorarea suprafeței pavajului prin zgârieturi, urme de șlefuire, etc., și folosirea necorespunzătoare a mașinilor de îndepărtare a zăpezii precum freză de zăpadă, pluguri cu lanțuri, sau alte utilaje folosite în acest scop;
- Folosirea produselor chimice în scopul curățării sau protecției pavajelor fără respectarea instrucțiunilor de utilizare ale producătorului;
- Manipularea, transportul, depozitarea, conservarea și montarea pavelor și bordurilor de beton în altfel de condiții decât cele precizate în instrucțiunile anexate.

Reclamații. Produsele se verifică vizual, la recepție și înainte de montare. Dacă se constată defecte de calitate, acestea trebuie reclamate înainte de montarea pavelor și bordurilor. În cazul reclamațiilor motivate, numai materialul produs de noi va fi înlocuit. Nu se compensează costurile de montare.

Acordarea garanției precum și soluționarea reclamațiilor se supun Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorului și Legii 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Termenul legal de rezolvare a litigiilor este 15 zile.

Str. Căzănești nr. 204, 240002 - Râmnicu Vâlcea

0250.772.747 | office@wise.ro | www.wise.ro