

FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Identificare produs:	Bloc de beton pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale ,model "SYMM 102-Rigola acostament "	
Fabrica de productie:	-fabrica Veresti judetul Suceava, -fabrica Podu Iloaie judetul Iasi, -fabrica Bolintin Vale judetul Giurgiu, -fabrica Prejmer judetul Brasov, -fabrica Cociu judetul Bistrita Nasaud.	
Tipologie:	Produs de beton vibropresat clasa C30/37, realizat prin folosirea cimentului II A-S 42,5 R, agregate cu diametrul de pana la 16 mm si aditivi plastifianti.	
Ambalare:	Produsul este ambalat pe paleti din lemn ce contin 24 bucati (3 randuri a cate 8 buc). Greutatea paletului este de circa 1580 kilograme.	

Informatii de marcaj CE:

	S.C.SYMMETRICA SRL 2015		
	SR EN 1433:2003-"Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni si vehicule" Bloc de beton vibropresat Model "SYMM 54 "		
Utilizare prevazuta	Pavari exterioare		
Timp cerut pentru a fi apt de lucru incepand de la data de productie	Pentru expunere la ger si trafic auto: 28 zile		
Rezistenta la compresiune la 28 zile	- - -	Clasa C30/37	- - -
Rezistenta la agentii climatici(absorbția de apa)	- - -	≤ 6.5 % din masa	- - -
Incerari de rezistenta		Clasa D 400	
Etanșeitatea la apa		Nu apar infiltratii in conditiile impuse de standard	
Rezistenta la inghet dezghet		≤1 kg/mp	

Caracteristici tehnice:

Caracteristicile tehnice raspund cererilor stabilite in Norma Europeana SR EN 1433:2003-"Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni si vehicule", cu urmatoarele precizari:

Caracteristica	Valoare
Cantitate la un metru liniar	3.33 bucati
Distantieri	Nu are
Lungime	300 mm
Latime	600 mm
Inaltime	250 mm
Abateri admise de la dimensiunea nominala (lungime si latime)	± 3 mm
Abateri admise de la grosimea nominala	± 3 mm
Greutatea unei bucati	65 kg.