

FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Identificare produs:	Rigola de beton pentru pavari exterioare,model “ SYMM 35-RIGOLA MARE “	
Fabrica de productie:	-fabrica Veresti judetul Suceava, -fabrica Podu Iloaie judetul Iasi, -fabrica Bolintin Vale judetul Giurgiu, -fabrica Prejmer judetul Brasov, -fabrica Cociu judetul Bistrita Nasaud.	
Tipologie:	Produs de beton vibropresat realizat in dublustrat.	
Grosime:	12 cm.	
Aspect exterior de suprafata:	Produsul este realizat cu sorturi selectionate pentru a imbunatati structura si durabilitatea produsului.	
Culori disponibile :	Produsul poate fi colorat in intregime, gama de culori disponibila fiind: -gri, -rosu, -maro, -antracit.	
Ambalare:	Fabrica Veresti,Podu Iloaie, Bolintin Vale, Prejmer si Cociu: Prudusul este ambalat pe paleti din lemn ce contin 16 metri liniari (5 straturi a cate 8 bucati pe strat) infoliat in nylon. Greutatea paletului este de circa 1200 kilograme.	

Informatii de marcaj CE

	S.C.SYMMETRICA SRL 2020	
	SR EN 1433:2003, SR EN 1433:2003/AC:2006, Rigola de beton vibropresat, Model “SYMM 35 - RIGOLA MARE ”	
Utilizare prevazuta	Colectarea si transportul apelor de suprafata din zone supuse traficului pietonal si/sau autovehicole	
Caracteristici esentiale	Perfomante	Specificatie tehnica armonizata
Etansietatea la apa: Imbinarea canalelor de evacuare	Sa un apara infiltratii de apa la imbinari sau prin corpul canalului timp de 30 min	SR EN 1433:2003; SR EN 1433:2003/A1:2006; SR EN 1433:2003/AC:2006
Rezistenta la compresiune a betonului la varsta de 28 zile	Clasa C35/45	
Capacitatea de rezistenta la incarcare	Sarcina de incarcare 250 KN clasa C250	
Rezistenta la inghet-dezghet cu saruri de dezghet Kg/m2	≤ 1.0 ca medie cu nici o valoare individuala > 2 ,	
Absorbtie de apa % din masa	≤ 6.5 ca medie, cu nici un rezultat individual ≥ 7 , grad 2, marcaj W	

Caracteristici tehnice:

Caracteristicile tehnice raspund cererilor stabilite in Norma Europeana UNI EN SR EN 1433:2003 , cu urmatoarele precizari:

Caracteristica	Valoare
Cantitate la metru liniar	2,5 bucati
Distantieri	Nu are
Tesituri la partea superioara	Nu are
Suprafata de uzura	plana, fara denivelari
Lungime	400 mm
Latime	300 mm
Grosime	120 mm
Abateri admise de la dimensiunea nominala (lungime latime si inaltime)	± 2 mm
Abateri admise de la planitate si rectilinitate	± 1.5 (L=300 mm) ± 4.0 (L=800 mm)
Greutatea unei bucati	28 kg

Nota:

- Valorile declarate corespund valorilor nominale a productiei standard.Tolerantele si limitele minime sau maxime indicate pentru parametri cantitativi sunt cele stabilite de norma UNI EN 1340:2004 ca limite de acceptare.In multe cazuri standardele productiei permit respectarea unor valori mai stricte, care pot fi stabilite in mod contractual intre parti in mod specific.
- Culorile declarate sunt indicative.Culoarea poate fi diferita ca tonalitate chiar si in interiorul aceluiasi palet,fara a constitui defect de fabricatie datorita micilor diferente de culoare ale sorturilor. Este considerata in limitele tehnologice ale productiei prezenta de diferente cromatice si/sau de aspecte de finete a suprafetei de uzura.
- Eflorescentele nu constituie defect de fabricatie, tratandu-se de un fenomen natural si tranzitoriu care se prezinta uneori pe suprafata expusa a betonului.