

TETRA COMBI

Aspect suprafata	Beton vibropresat , cu strat de uzura colorat in masa
Produs	
Dimensiuni (mm)	100*200 , 200*200 , 300*200
Grosimi (mm)	60
Caracteristici tehnice	- greutate: 128.00 kg / buc 60 mm - consum specific: 100*200 8 buc / mp 200*200 8 buc / mp 300*200 8 buc / mp - ambalare: 9,6 mp / palet 60 mm
Culori disponibile	Portocaliu , Rosu , Teracot, Negru , Scoica
Domenii utilizare	Rezidential si premium
Standarde conformitate	SR EN 1338:2004 / AC:2006
Caracteristici esentiale	- rezistenta la rupere, corespunzatoare; - rezistenta la rupere / derapare, corespunzatoare; - rezistenta la actiunea factorilor climatici: - clasa 2, pentru absorbtia apei; - clasa 3, pentru rezistenta la inghet-dezghet; - rezistenta la uzura(abraziune), H, I: - marcare H, clasa 3 - 20.000 mm²/ 5.000 mm² - marcare I, clasa 4 - 18.000 mm²/ 5.000 mm²
De ce pavaj vibropresat?	Datorita esteticii deosebite, a culorilor atractive si a flexibilitatii aranjarii lor, pavejele nu mai reprezinta doar un element de pavaj ci un mod de amenajare si decorare a spatiilor deschise. Procedeul de vibropresare a celor doua straturi de baza si de uzura si calitatea materialelor folosite confera pavajelor caracteristici de rezistenta ridicata sub actiunea factorilor de clima si a traficului intens. Rosturile dintre pavaje impiedica crearea filmului de apa si totodata permit pamantului sa respire. In acest fel produsul se incadreaza in categoria produselor ecologice. Pavajul elimina aparitia degradarilor prin fisurare si permite o intretinere si o remediere usoara, fara pierderi.
Modele montaj	