

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

DENUMIRE PRODUS
PAVELE DE BETON

TIP PRODUS
PAVELE SOLIDO

COD PRODUS: **SO 8**

DOMENIU DE UTILIZARE
Pietonale, zone pietonale, piste de biciclete, parări, șosele, autostrăzi,
spații industriale, stații de autobuz, benzinării.



Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate (kg)
200	165	80	5

Caracteristici	Valori declarate
Grosime strat de uzură minim	4 mm
Reacția la foc	Clasa A1
Rezistența caracteristică minim	3,6 Mpa
Rezistența individuală minim	2,9 Mpa
Încărcare de rupere minim	250 N/mm
Absorbția de apă maxim	6% Clasa 2
Rezistența la uzură maxim	18000mm ³ /5000 mm ² Clasa 4
Rezistență la îngheț - dezgheț	Fără pierderi de masă după 20 cicluri de îngheț-dezgheț

PRODUSUL ESTE CERTIFICAT ȘI POARTĂ MARCAJUL DE CONFORMITATE CE CONFORM CU STANDARDUL DE REFERINȚĂ
SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006 Pavele de beton. Condiții și metode de încercări
FPS-303-08-01 Ediția 3 din 26.06.2019