



RIGOLA R1

Aspect suprafata	Beton vibropresat cu strat de uzura gri
Produs	
Dimensiuni (mm) L x h x l	500 x 300 x 120
Caracteristici tehnice	-greutate: 38 kg / buc -consum specific: 2 buc / ml -ambalare: 40 buc / palet
Culori disponibile	Gri
Domenii utilizare	Industrial, Rezidential
Standarde conformitate	SR EN 1433:2003 - SR EN 1433/A1:2006
Caracteristici esentiale	-rezistenta la compresiune a betonului la varsta de 28 zile (Mpa) - Clasa C35/45 SR EN 12390-3:2009 -capacitatea de rezistenta la incarcare, corespunzatoare clasei D400 (400 KN) SR EN 1433:2003 -rezistenta la inghet-dezghet cu saruri de dezghet, 1.5 kg/mp - 2 kg/mp SR EN 1433:2003 -absorbtia de apa, 6.5% din masa, dar nu mai mare de 7,0 SR EN 1433:2003
Descriere	Rigolele sunt realizate din beton vibropresat, avand urmatoarele caracteristici: Beton Clasa: C 30/37 Tip Ciment: CEM I 42.5 R Gran.Max: 16 mm Gran.Max: 16 mm

NOTA

Posibilele diferente cromatice intre produsele reale si imagini pot aparea datorita conditiilor de fotografiere si nu fac obiectul reclamatilor.