

Fișă tehnică

ISOMAC

Etanșant bituminos

Proprietăți

Mastic bituminos monocomponent, aplicat la rece, aditivat cu rășini poliuretactice, fibre minerale și o mică cantitate de solvenți organici.

Domenii de aplicare

Potrivit pentru etanșarea rosturilor, pe suprafețe orizontale, pentru etanșarea zonelor de detaliu, unde este dificilă aplicarea membranelor bituminoase (de exemplu, jgheaburi de scurgere, diferite îmbinări ale suprafețelor din tablă, îmbinări, guri de aerisire și ventilație, etc.) dar și pentru lipirea acoperișurilor bituminoase.

Caracteristici tehnice

Formă: mastic
Culoare: negru
Greutate specifică: 1,40 kg/l
Reziduu de distilare: 80-85%

Curățarea uneltelor:
Curățați temeinic uneltele cu benzină sau un alt solvent adecvat, imediat după utilizare.

Mod de utilizare

Suportul trebuie să fie neted, curat, uscat, fără praf, uleiuri, grăsimi sau alte particule friabile. ISOMAC se aplică la rece cu gletiera.

Consum

1,2-1,3 kg/l.

Ambalaj

Recipiente de 1 kg, 5 kg și 20 kg.

Timp de viață - Depozitare

24 luni de la data fabricației, în recipiente închise, în spații răcoroase, ferite de umezeală și îngheț.

Observații

- Membrana formată în urma evaporării solventului nu poate fi atacată de acizi sau baze diluate și diferite lichide corozive. Nu este rezistent la uleiuri.
- Pentru aplicațiile de etanșare a rosturilor, se recomandă utilizarea lacului bituminos ISOLAC-BT înainte de aplicarea ISOMAC.
- Când suprafața etanșată cu ISOMAC este expusă la lumina directă a soarelui, este necesar să o protejați cu ISOLAC-BT ALU, acoperire de aluminiu cu reflectanță solară, pentru a prelungi durata de viață și pentru a evita îmbătrânirea prematură.
- ISOMAC este inflamabil și, prin urmare, trebuie ținut departe de orice sursă de căldură, de ex. arzătoare cu gaz, țigări etc. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa tehnică de securitate a produsului.

Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs g, tip SBS, este de 350g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat. Produsul gata de utilizat ISOMAC are un conținut maxim 350 g/l COV.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov,
CP 077415, Bucuresti, România

Tel.: +40 21 3000 482 - 84, Fax: +40 21 3166 746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro